

HYDRAULIC MULCHER TRINCIATRICE IDRAULICA



**WATCH IT IN ACTION
GUARDA IN AZIONE**

FEATURES

- Mulcher designed for more power and width when clearing shrubs and plants.
- MSFS forestal rotor with rotating hammers.
- DF forestal rotor with fixed teeth.
- 1 toothed high-performance belt transmission.
- Internally reinforced double-case body.
- Mechanically adjustable hood, fully openable for higher cutting capacity.
- Side skids adjustable on 3 positions to change the height of the cut.
- Valve block including priority valve for oil flow regulation, shock absorber (max. pressure valve), anti-cavitation and self-draining.
- "Casappa" group 3 cast iron gear motor.
- Accident prevention rubber protections according to EC directives.

Upon request:

- mounting bracket, custom-made available;
- hoses.

CARATTERISTICHE

- Trinciatrice progettata per ottenere più potenza e ampiezza nella pulizia di erba e arbusti.
- Rotore forestale MSFS con mazze a scomparsa.
- Rotore forestale DF a denti fissi.
- Trasmissione monocinghia dentata preallungata.
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine.
- Frontalini porta catene di protezione regolabili in altezza.
- Slitte d'appoggio regolabili su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio.
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione e autodrenante.
- Motore gruppo 3 in ghisa "Casappa".
- Protezioni antinfortunistiche in gomma a norma CE.

Su richiesta:

- sella di attacco, disponibile su misura;
- fornitura di tubi.

TECHNICAL INFORMATION

CARATTERISTICHE TECNICHE



MADE IN ITALY
OMEF GROUP
FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER

Rotor Rotore

MSFS



MAZHF19
Ø max 12 cm



MODELLO MODEL	tons	cm/inch	LxAxH cm/inch	KG kg/lbs	CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT	OIL l/min - gpm	bar - psi (min-max)		
TE1.13-130MSFS	8 - 12	130 52	145x95x85 58x38x34	650 1433	43 - 51	80-100 22-28	200-220 2900-3200	1 (50mm)	18

Rotor Rotore

DF



DFHF14P
Ø max 25 cm



DFHF15
Ø max 20 cm



MODELLO MODEL	tons	cm/inch	LxAxH cm/inch	KG kg/lbs	CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT	OIL l/min - gpm	bar - psi (min-max)		
TE1.13-130DF	10 - 16	130 52	145x95x85 58x38x34	745 1614	43 - 51	80-90 22-28	200-220 2900-3200	1 (50mm)	36

Cast iron hydraulic gear motor range
Scelta motore idraulico a ingranaggi

ton	8 - 10	10 - 12
CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT cc	43	51
l/min gpm	80 22	100 28